

Rechteck-Quadrat

Quarz-Oberfläche Natur

Formate in cm B x L	10/20	20/20	20/30
Farben	grau	grau, schiefer, bronze	
Stärke 	6 cm		
Belastbarkeit 	Personen, PKW, Klein-LKW		
Verwendung	Zufahrten, Vorplätze, Gehwege, Terrassen		
Oberfläche	Quarz-Oberfläche Natur; mit Microfase		
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1338		
Güteüberwachung 	CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg		
Rutschsicherheit	laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend		
Frost und Tausalzbeständigkeit 	laut ÖNORM EN 1338 gegeben -> Klasse 3/D		

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m ²	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m ² /Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m ²	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG BWR / EURO
10/20	45	50	450	10	9	2,7	135	1240	BWR
20/20	25	25	200	8	8	5,4	135	1110	BWR
20/30	15	16,6	120	8	7,23	8,2	135	1050	BWR

INFO	-> Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien	
	-> Verlegetipps und Reinigungshinweise	https://www.ramboeck.at/service
	-> Leistungserklärung LE 01 + LE 04	https://www.ramboeck.at/service
	-> Produkt aus Naturmaterialien: Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar.	
	Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

TIPP	-> Farbnuancierte Oberflächen: Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.
	So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.