RAMBÖCK

Seetaler

Granit-Oberfläche fein gestrahlt und diamant-gebürstet

V01/26

Formate in cm B x L	25/43,7
Farben	sand, muschelkalk, bernstein, kristallgrau, schiefer
Stärke (cm)	7 cm
Belastbarkeit (kg)	Personen, PKW, Klein-LKW
Verwendung	Zufahrten, Vorplätze, Gehwege, Terrassen
Oberfläche	Granit-Oberfläche fein gestrahlt und diamant-gebürstet; Microfase
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1338
Güteüberwachung (CE)	CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg
Rutschsicherheit	laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend
Frost und Tausalzbeständigkeit	laut ÖNORM EN 1338 gegeben -> Klasse 3/D

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m²	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m²/Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m²	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG RAM / EURO
25/43,7	8	9,3	64	8	6,88	17	155	1100	RAM

INFO

-> **Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien**	
-> **Verlegetipps und Reinigungshinweise**	https://www.ramboeck.at/**service**
-> **Leistungserklärung** LE 04	https://www.ramboeck.at/**service**
-> **Produkt aus Naturmaterialien:** Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar.	
Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

TIPP

-> **Farbnuancierte Oberflächen:** Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.
So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.