

Seetaler-Pflaster

Granit-Oberfläche fein gestrahlt und diamant-gebürstet

Formate in cm B x L	25/43,7								
Farben	sand, schiefer, bernstein, muschelkalk, kristallgrau								
Stärke		7 cm							
Belastbarkeit		Personen, PKW, Klein-LKW							
Verwendung	Zufahrten, Vorplätze, Gehwege, Terrassen								
Oberfläche	Granit-Oberfläche fein gestrahlt und diamant-gebürstet; Microfase								
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1338								
Güteüberwachung		CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg							
Rutschsicherheit	laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend								
Frost und Tausalzbeständigkeit		laut ÖNORM EN 1338 gegeben -> Klasse 3/D							

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m ²	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m ² /Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m ²	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG BWR / EURO
25/43,7	8	9,3	64	8	6,88	17	155	1100	BWR

INFO	-> Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien	
	-> Verlegetipps und Reinigungshinweise	https://www.ramboeck.at/service
	-> Leistungserklärung LE 04	https://www.ramboeck.at/service
	-> Produkt aus Naturmaterialien: Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar. Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

TIPP	-> Farbnuancierte Oberflächen: Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.	
	So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.	