RAMBÖCK

Pflasterwürfel

Granit-Oberfläche fein gestrahlt und diamantgebürstet

V01/26

Formate in cm B x L	8/8
Farben	hellgrau, anthrazit
Stärke	7 cm
Belastbarkeit	Personen, PKW, Klein-LKW
Verwendung	Einfassungen, Gestaltungs-Fries
Oberfläche	Granit-Oberfläche fein gestrahlt und diamantgebürstet
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1338
Güteüberwachung	CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg
Rutschsicherheit	laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend
Frost und Tausalzbeständigkeit	laut ÖNORM EN 1338 gegeben -> Klasse 3/D

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m²	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m²/Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m²	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG RAM / EURO
8/8	120	156	480	4	3,08	1,00	155	495	RAM

INFO

-> **Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien**

-> **Verlegetipps und Reinigungshinweise** https://www.ramboeck.at/**service**

-> **Leistungserklärung** LE 01 https://www.ramboeck.at/**service**

-> **Produkt aus Naturmaterialien:** Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar. Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!

TIPP

-> **Farbnuancierte Oberflächen:** Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig. So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.