

Alt-Salzburg

Granit-Oberfläche fein gestrahlt

Formate in cm B x L	MIX 12/12 + 12/18	18/24
Farben	granitgrau, porphyrrot	
Stärke 	6 cm	
Belastbarkeit 	Personen, PKW, Klein-LKW	
Verwendung	Zufahrten, Vorplätze, Gehwege, Terrassen	
Oberfläche	Granit-Oberfläche fein gestrahlt	
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1338	
Güteüberwachung 	CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg	
Rutschsicherheit	laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend	
Frost und Tausalzbeständigkeit 	laut ÖNORM EN 1338 gegeben -> Klasse 3/D	

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m ²	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m ² /Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m ²	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG BWR / EURO
MIX 12/12 + 12/18	gemischt	gemischt	gemischt	10	9,6	---	135	1330	BWR
18/24	20	23,50	200	10	8,51	5,74	135	1225	BWR

INFO	-> Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien	
	-> Verlegetipps und Reinigungshinweise	https://www.ramboeck.at/service
	-> Leistungserklärung LE 01	https://www.ramboeck.at/service
	-> Produkt aus Naturmaterialien: Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar. Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

TIPP	-> Farbnuancierte Oberflächen: Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.
	So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.