RAMBÖCK

Natulit-Ziegel

Oberfläche und Kanten getrommelt

V01/26

Formate in cm L x B x H	25/12/6,5
Farben	braun, kastanie, anthrazit
Stärke	6,5 cm oder 12 cm
Belastbarkeit	Personen, PKW
Verwendung	Zufahrten, Vorplätze, Gehwege, Terrassen
Oberfläche	Oberfläche und Kanten getrommelt
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1338
Güteüberwachung	CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg
Rutschsicherheit	laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend
Frost und Tausalzbeständigkeit	laut ÖNORM EN 1338 gegeben -> Klasse 3/D

Formate in cm L x B x H	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m²	MENGE Stk./Big Bag	MENGE Lage/Pal.	MENGE m²/Big Bag	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m²	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG RAM / EURO
25/12/6,5 stehend	---	57	240	---	4,21	4,5	260	1100	Big-Bag auf RAM
25/12/6,5 liegend	---	32	240	---	7,5	4,5	145	1100	Big-Bag auf RAM

INFO

-> **Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien**

-> **Verlegetipps und Reinigungshinweise** https://www.ramboeck.at/**service**

-> **Leistungserklärung** LE 01 https://www.ramboeck.at/**service**

-> **Produkt aus Naturmaterialien:** Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar. Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!

TIPP

-> **Farbnuancierte Oberflächen:** Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig. So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.