



# Natulit-Pflasterziegel

Oberfläche und Kanten getrommelt

Formate in cm B x L	25/12/6,5								
Farben	braun, kastanie, anthrazit								
Stärke		6,5 cm oder 12 cm							
Belastbarkeit		Personen, PKW							
Verwendung	Zufahrten, Vorplätze, Gehwege, Terrassen								
Oberfläche	Oberfläche und Kanten getrommelt								
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1338								
Güteüberwachung		CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg							
Rutsicherheit	laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend								
Frost und Tausalzbeständigkeit		laut ÖNORM EN 1338 gegeben -> Klasse 3/D							

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m <sup>2</sup>	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m <sup>2</sup> /Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m <sup>2</sup>	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG BWR / EURO
25/12/6,5 stehend	---	57	240	---	4,21	4,5	260	1100	Big-Bag auf BWR
25/12/6,5 liegend	---	32	240	---	7,5	4,5	145	1100	Big-Bag auf BWR

<b>INFO</b>	-> <b>Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien</b>	
	-> <b>Verlegetipps und Reinigungshinweise</b>	<a href="https://www.ramboeck.at/service">https://www.ramboeck.at/service</a>
	-> <b>Leistungserklärung LE 01</b>	<a href="https://www.ramboeck.at/service">https://www.ramboeck.at/service</a>
	-> <b>Produkt aus Naturmaterialien:</b> Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar. Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

<b>TIPP</b>	-> <b>Farbnuancierte Oberflächen:</b> Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.	
	So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.	