RAMBÖCK

Öko-Verbund

Quarz-Oberfläche Natur - **ca. 12 % Sickerfläche**

V01/26

Formate in cm B x L	Normalstein 16/24	Randstein 16/12
Farben	grau, rot, dunkelgrau	
Stärke (cm)	7 cm	
Belastbarkeit (kg)	Personen, PKW, Klein-LKW	
Verwendung	Zufahrten, Vorplätze, Parkplätze	
Oberfläche	Quarz-Oberfläche Natur	
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1338	
Güteüberwachung (CE)	CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg	
Rutschsicherheit	laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend	
Frost und Tausalzbeständigkeit	laut ÖNORM EN 1338 gegeben -> Klasse 3/D	

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m²	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m²/Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m²	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG RAM / EURO
16/24	24	26,02	192	8	7,38	5,96	155	1150	RAM
16/12	48	---	96	2	---	2,96	---	285	RAM

INFO

-> **Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien**	
-> **Verlegetipps und Reinigungshinweise**	https://www.ramboeck.at/**service**
-> **Leistungserklärung** LE 01	https://www.ramboeck.at/**service**
-> **Produkt aus Naturmaterialien:** Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar.	
Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

TIPP

-> **Farbnuancierte Oberflächen:** Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.
So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.