

# Jura Rasenpflaster

Quarz-Oberfläche Natur - ca. 13,6 % Sickerfläche

Formate in cm B x L	18,7/31		
Farben	grau, dunkelgrau		
Stärke		7 cm	
Belastbarkeit		Personen, PKW, Klein-LKW	
Verwendung	Zufahrten, Vorplätze, Parkplätze		
Oberfläche	Quarz-Oberfläche Natur, mit Microfase		
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1338		
Güteüberwachung		CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg	
Rutschsicherheit	laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend		
Frost und Tausalzbeständigkeit		laut ÖNORM EN 1338 gegeben -> Klasse 3/D	

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m <sup>2</sup>	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m <sup>2</sup> /Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m <sup>2</sup>	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG BWR / EURO
18,7/31	15	17,3	120	8	7	8,09	140	1000	BWR

<b>INFO</b>	-> <b>Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien</b>	
	-> <b>Verlegetipps und Reinigungshinweise</b>	<a href="https://www.ramboeck.at/service">https://www.ramboeck.at/service</a>
	-> <b>Leistungserklärung LE 04</b>	<a href="https://www.ramboeck.at/service">https://www.ramboeck.at/service</a>
	-> <b>Produkt aus Naturmaterialien:</b> Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar. Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

<b>TIPP</b>	-> <b>Farbnuancierte Oberflächen:</b> Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.	
	So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.	