

Ramolith

Granit Oberfläche fein gestrahlt und diamant-gebürstet

Formate in cm B x L	40/40	40/60	60/60	60/80
Farben	steingrau, quarzgrau, basalt, maronibraun, jura			
Stärke 	3 cm			
Bruchlast kN	5,0	3,0	3,0	3,0
Belastbarkeit 	Personen			
Verwendung	Terrassen, Gehwege, Wohnanlage, Flachdächer			
Oberfläche	Granit-Oberfläche fein gestrahlt und diamantgebürstet, mit Microfase			
Bauphysikalische Angaben	Produziert und Hergestellt gem. ÖNORM EN 1339			
Güteüberwachung 	CE geprüft und fremdüberwacht durch BFVS Salzburg			
Rutsicherheit	laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend			
Frost und Tausalzbeständigkeit 	laut ÖNORM EN 1339 gegeben -> Klasse 3/D			

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m ²	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m ² /Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m ²	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG BWR / EURO
40/40	---	6,25	72	---	11,52	12	75	860	EURO
40/60	---	4,17	48	---	11,51	18	75	900	EURO
60/60	---	2,77	48	---	17,33	27	75	1310	EURO
60/80	---	2,08	36	---	17,31	36	75	1350	EURO

INFO	-> Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien	https://www.ramboeck.at/service
	-> Verlegetipps und Reinigungshinweise	https://www.ramboeck.at/service
	-> Leistungserklärung LE 22	
	-> Produkt aus Naturmaterialien: Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar. Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

TIPP	-> Farbnuancierte Oberflächen: Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.	
	So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.	