RAMBÖCK

Ramolith Schiefer 3.3

Schiefer-Oberfläche fein gestrahlt und diamantgebürstet

V01/26

Formate in cm B x L	60/60
Farben	kristallgrau, basaltgrau, edelbasalt, sandgrau, jurabraun, basaltbraun
Stärke (cm)	3,3 cm
Bruchlast kN	4,5
Belastbarkeit (kg)	Personen
Verwendung	Terrassen, Gehwege, Wohnanlage, Flachdächer
Oberfläche	Schiefer-Oberfläche, strukturiert, fein gestrahlt und diamantgebürstet, mit Microfase
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1339
Güteüberwachung (CE)	CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg
Rutschsicherheit	Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend
Frost und Tausalzbeständigkeit	Laut ÖNORM EN 1339 gegeben -> Klasse 3/D

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m²	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m²/Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m²	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG RAM / EURO
60/60	---	2,77	44	---	15,88	28,82	80	1290	EURO

INFO

-> **Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien**	https://www.ramboeck.at/**service**
-> **Verlegetipps und Reinigungshinweise**	https://www.ramboeck.at/**service**
-> **Leistungserklärung** LE 22	
-> **Produkt aus Naturmaterialien:** Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar.	
Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

TIPP

-> **Farbnuancierte Oberflächen:** Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.
So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.