

Ramolith Schiefer 3.3

Schiefer-Oberfläche fein gestrahlt und diamantgebürstet

Formate in cm B x L	60/60
Farben	Basaltbraun, basaltgrau, edelbasalt, sandgrau, kristallgrau, jurabraun
Stärke 	3,3 cm
Bruchlast kN	4,5
Belastbarkeit 	Personen
Verwendung	Terrassen, Gehwege, Wohnanlage, Flachdäche
Oberfläche	Schiefer-Oberfläche, strukturiert, fein gestrahlt und diamantgebürstet, mit Microfase
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1339
Güteüberwachung 	CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg
Rutsicherheit	Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend
Frost und Tausalzbeständigkeit 	Laut ÖNORM EN 1339 gegeben -> Klasse 3/D

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m ²	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m ² /Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m ²	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG BWR / EURO
60/60	---	2,77	44	---	15,88	29	80	1290	EURO

INFO	-> Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien	https://www.ramboeck.at/service
	-> Verlegetipps und Reinigungshinweise	https://www.ramboeck.at/service
	-> Leistungserklärung LE 22	
	-> Produkt aus Naturmaterialien: Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar. Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

TIPP	-> Farbnuancierte Oberflächen: Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.
	So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.