

# Monolith

Granit-Oberfläche geschliffen und fein gestrahlt

Formate in cm B x L	<b>60/40</b>
Farben	Kiesel sand, Kiesel grau, Kiesel basalt, Granit sahara, Granit kristall, Granit schiefer
Stärke 	3 cm
Bruchlast kN	3,0
Belastbarkeit 	Personen
Verwendung	Terrassen, Gehwege, Wohnanlage, Flachdäche
Oberfläche	Granit-Oberfläche geschliffen, fein gestrahlt und diamant gebürstet
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1339
Güteüberwachung 	CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg
Rutschsicherheit	Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend
Frost und Tausalzbeständigkeit 	Laut ÖNORM EN 1339 gegeben -> Klasse 3/D

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m <sup>2</sup>	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m <sup>2</sup> /Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m <sup>2</sup>	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG BWR / EURO
60/40	---	4,17	48	---	11,51	18	75	900	EURO

<b>INFO</b>	-> <b>Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien</b>	<a href="https://www.ramboeck.at/service">https://www.ramboeck.at/service</a>
	-> <b>Verlegetipps und Reinigungshinweise</b>	<a href="https://www.ramboeck.at/service">https://www.ramboeck.at/service</a>
	-> <b>Leistungserklärung <span style="color: orange;">LE 22</span></b>	
	-> <b>Produkt aus Naturmaterialien:</b> Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar. Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

<b>TIPP</b>	-> <b>Farbnuancierte Oberflächen:</b> Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.
	So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.