RAMBÖCK

Monolith

Granit-Oberfläche geschliffen und fein gestrahlt

V01/26

Formate in cm B x L	60/40
Farben	Kiesel sand, Kiesel grau, Kiesel basalt, Granit sahara, Granit kristall, Granit schiefer
Stärke (cm)	3 cm
Bruchlast kN	3,0
Belastbarkeit (kg)	Personen
Verwendung	Terrassen, Gehwege, Wohnanlage, Flachdächer
Oberfläche	Granit-Oberfläche geschliffen, fein gestrahlt und diamantgebürstet
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1339
Güteüberwachung (CE)	CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg
Rutschsicherheit	Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend
Frost und Tausalzbeständigkeit	Laut ÖNORM EN 1339 gegeben -> Klasse 3/D

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m²	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m²/Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m²	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG RAM / EURO
60/40	---	4,17	48	---	11,51	17,25	75	850	EURO

INFO

-> **Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien**	https://www.ramboeck.at/**service**
-> **Verlegetipps und Reinigungshinweise**	https://www.ramboeck.at/**service**
-> **Leistungserklärung** LE 22	
-> **Produkt aus Naturmaterialien:** Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar.	
Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

TIPP

-> **Farbnuancierte Oberflächen:** Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.
So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.