

# Seetaler Holzbohle

Quarz-Oberfläche fein gestrahlt und diamant-gebürstet

Formate in cm B x L	<b>30/60</b>
Farben	antik, hellbraun, grau
Stärke 	5 cm
Bruchlast kN	4,5
Belastbarkeit 	Personen
Verwendung	Terrassen, Gehwege, Wohnanlage, Flachdäche
Oberfläche	Quarz-Oberfläche strukturiert, fein gestrahlt und diamant-gebürstet
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1339
Güteüberwachung 	CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg
Rutschsicherheit	laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend
Frost und Tausalzbeständigkeit 	laut ÖNORM EN 1339 gegeben -> Klasse 3/D

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m <sup>2</sup>	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m <sup>2</sup> /Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m <sup>2</sup>	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG BWR / EURO
<b>30/60</b>	--	5,50	30	---	5,45	21	115	660	BWR

<b>INFO</b>	-> <b>Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien</b>	<a href="https://www.ramboeck.at/service">https://www.ramboeck.at/service</a>
	-> <b>Verlegetipps und Reinigungshinweise</b>	<a href="https://www.ramboeck.at/service">https://www.ramboeck.at/service</a>
	-> <b>Leistungserklärung <span style="color: orange;">LE 02</span></b>	
	-> <b>Produkt aus Naturmaterialien:</b> Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar. Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

<b>TIPP</b>	-> <b>Farbnuancierte Oberflächen:</b> Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.
	So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.