RAMBÖCK

Mähkanten

Oberfläche Natur / gestrahlt

V01/26

Formate in cm B x L	12/22/4,5	12/22/4,5
Farben	grau, erdbraun, anthrazit	granit
Stärke (cm)	4,5 cm	4,5 cm
Belastbarkeit (kg)	Personen	Personen
Oberfläche	Natur	gestrahlt
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1338	
Güteüberwachung (CE)	CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg	
Frost und Tausalzbeständigkeit	Laut ÖNORM EN 1338 gegeben -> Klasse 3/D	

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m²	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m²/Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m²	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG RAM / EURO
12/22/4,5 grau	30	4,54	300	10	66,08	2,70	---	880	EURO
12/22/4,5 erdbraun, anthrazit, granit	30	4,54	150	5	33,04	2,70	---	440	EURO

INFO

-> **Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien**	
-> **Verlegetipps und Reinigungshinweise**	https://www.ramboeck.at/**service**
-> **Leistungserklärung**	https://www.ramboeck.at/**service**
-> **Produkt aus Naturmaterialien:** Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar.	
Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

TIPP

-> **Farbnuancierte Oberflächen:** Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.
So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.