


Seetaler Besenstrich

Oberfläche strukturiert, mit geschlossener Quarzgussoberfläche

V01/26

Formate in cm B x L	40/60		
Farben	grau		
Stärke 	4 cm		
Bruchlast kN	4,5		
Belastbarkeit 	Personen		
Verwendung	Terrassen, Gehwege, Wohnanlage, Flachdächer		
Oberfläche	Oberfläche strukturiert, fein gestrahlt, mit geschlossener Quarzgussoberfläche und Microfase		
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1339		
Güteüberwachung 	CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg		
Rutschsicherheit	Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend		
Frost und Tausalzbeständigkeit 	Laut ÖNORM EN 1339 gegeben -> Klasse 3/D		

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m ²	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m ² /Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m ²	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG RAM / EURO
40/60	---	4,17	36	---	8,63	22,78	95	840	RAM

INFO	-> Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien	https://www.ramboeck.at/service
	-> Verlegetipps und Reinigungshinweise	https://www.ramboeck.at/service
	-> Leistungserklärung LE 02	
	-> Produkt aus Naturmaterialien: Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar. Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

TIPP	-> Farbnuancierte Oberflächen: Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.	
	So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.	